

Programmirdokumentation:

ComNorm2015: Informationen zum Testen der ComNorm-Schnittstelle

Stephan Meier, Stand: 14.12.2015

Testen einer eigenen Anbindung mit der Anwendung „ComNormOrder“

ComNormOrder holt normalerweise die Liste der Anbieter vom ComNorm-Server. Um eine eigene Anwendung vor dem Eintragen die die öffentliche Liste zu testen, kann eine lokale Service-Liste verwendet werden:

- 1) Speichern Sie dazu die Service-Liste (<http://www.comnorm.ch/ServiceList.xml>) als lokale Datei unter dem Namen ‚c:\Programme\ComNorm\LocalServiceList.xml‘ (wobei c:\Programme\ComNorm‘ das Verzeichnis ist, in das die Anwendung ComNormOrder installiert wurde.
- 2) Bearbeiten Sie die Datei mit einem Texteditor und entfernen Sie vorhandene Einträge oder machen Sie zusätzliche Einträge <ServiceItem> mit Ihren Angaben. <ServiceEntryPoint> muss dabei auf die Einsprungsadresse Ihrer Anbindung verweisen. Als <ServiceId> ist eine noch nicht vorkommende Zahl zu wählen.
- 3) Führen Sie ComNormOrder.exe aus. Es werden jetzt die Anbieter-Daten aus der lokalen Datei geholt und nicht mehr vom ComNorm-Server.

Anzeigen von Anfrage- und Antwortinformationen

Beim Verwenden des ComNorm-Anwendungen werden ständig Anfragen an den Anbieterserver weggeschickt und ankommende XML-Antworten verarbeitet.

Diese Anfragen und Antworten lassen sich in Meldungsboxen anzeigen, wenn Sie während der Aktivierung der entsprechenden Operation die ALT-Taste gedrückt halten.
(bei ComNorm-Version 3.x muss anstelle der ALT-Taste die SHIFT-Taste verwendet werden)

So werden z.B. beim Öffnen einer Kapitelstruktur mit gedrückter ALT-Taste die Abfrage und die Antwort wie folgt angezeigt:

(bei ComNorm-Version 3.x muss anstelle der ALT-Taste die SHIFT-Taste verwendet werden)



